

分项报价表

序号	名称	规格、型号、品牌及参数	数量	单位	单价 (元)	合价 (元)
1	办公桌 1	2400mm*1800mm*760mm、名扬 办公桌规格：2400mm*1800mm*760mm（±100mm） ■1、板材：需采用优质环保三聚氰胺板，环保等级达到 E1 级，耐磨、耐脏、耐高温，质量需符合 GB 18580-2017 和 GB/T15102-2017 标准，静曲强度、内结合强度、表面胶合强度、含水率、握螺钉力、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧等指标需符合检测标准；（我单位在投标文件中提供所投产品具有第三方检测机构出具的带 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件，检测项目包含：表面耐污染腐蚀需达到五级，板材密度 0.63g/cm³，板材厚度 5cm，板材握螺钉力（板面 1600N、板边 1000N），板材环保等级必须达到 GB/T 39600 - 2021，甲醛含量 0.025mg/m³；）。 2、热熔胶：采用优质环保热熔胶，质量需符合 GB 18583-2008，总挥发性有机物 3g/kg； ●3、五金配件：需采用优质五金配件，导轨、门铰、锁具、三合一等五金配件质量需符合 QB/T3827-1999（2009）和 QB/T3832-1999（2009）标准；①耐腐蚀试验：中性盐雾试验-24h-涂（镀）层本身的耐腐蚀等级 10 级，涂（镀）层对基体的保护等级 10 级；②牢固度（锁头直径 20mm 的，在承受 200N 静拉力后，应无松动；锁舌在承受 200N 侧向静载荷后，应能正常使用；锁头直径 20mm 的弹子锁、叶片锁，使用寿命不应少于 20000 次）； 4、封边带：需采用优质同色 PVC 封边条，厚度 2.5mm，表面光滑，封边严密、平整，质量需符合	5	套	1800	9000

		QB/T 4463-2013 标准，邻苯二甲酸酯 (DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP) 0.001%，不含甲醛； 5、参与投标的供应商，须在投标文件中提交关于此产品的参数响应承诺书，承诺书中须明确表示：接受中标后按采购人要求提供样品进行展示并协助进行产品参数的验证，接受中标后按采购人需求提供产品，接受按照采购人的要求将产品安装到指定位置，承诺并确保交付的产品符合或优于上述参数要求。				
2	办公椅 1	BGY、名扬 1、尺寸：座椅高度范围 90-130cm，坐垫宽度范围：50-70cm；坐垫到地距离范围：40-60cm； ■2、面料：椅背采用复合高强度网布，椅面采用阻燃麻绒布，防火防静电耐磨强、透气性好、经防污处理、不褪色，甲醛含量不得检出；（我单位在投标文件中提供所投产品具有第三方检测机构出具的带 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件，检测项目包含：可分解致癌芳香胺染料：砷、铅、镉、六价铬、钴、镍、汞、总铅、总镉、4-氨基联苯、联苯胺、4-氯-邻甲苯胺、2-萘胺等 24 种不得检出，染色牢度、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦）4 级，通过模拟火柴火焰抗引燃特性试验无续燃、阴燃，通过香烟抗引燃试验无续燃、阴燃，可萃取重金属（铅、铬、镉、镍、锑、砷、六价铬、钴、铜、汞）未检出；残余表面活性剂、润湿剂未检出，有害染料未检出，其他化学残余未检出）； ★3、海绵：采用海绵稳定性好。通过引燃的香烟抗引燃特性试验无续燃、阴燃现象，通过模拟火柴火焰抗引燃特性试验无续燃、阴燃现象，甲醛释放量未检出，密度 62kg/m³，断裂伸长率 158%，干热老化后拉伸强度 185kPa，湿热老化后拉伸强度 150kPa，65%/25% 压陷比 3.8，75% 压缩永久变形 2%，回弹率 62%，拉伸强度 199kPa，撕裂强度 4.9N/cm，回弹性能 60%，压缩永久变形 2%；	5	套	350	1750

		■4、气压棒：公称力 382N 动态摩擦力最大值 30N 无卡阻现象，启动力 560N，伸展速度 100mm/s~200mm/s 之间，升降行程 85mm；（我单位在投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖单位公章，检测报告须具有 CMA 或 CNAS 标识，检测项目包含：经过高低温储存性能试验的气弹簧承受 30000 次循环寿命试验试验后公称力的总衰减量 1%；金属件外观防锈处理，无锈迹，无脱焊、虚焊、焊穿，其他零部件无破损，固定部位的结合牢固无松动，无少件、漏钉、透钉）； 5、脚架：尼龙五星脚架； 6、万向脚轮（椅轮）：采用尼龙加纤维交强而成，强度高，耐磨性好；符合 GB/T 32487-2016 标准； 7、参与投标的供应商，须在投标文件中提交关于此产品的参数响应承诺书，承诺书中须明确表示：接受中标后按采购人要求提供样品进行展示并协助进行产品参数的验证，接受中标后按采购人需求提供产品，接受按照采购人的要求将产品安装到指定位置，承诺并确保交付的产品符合或优于上述参数要求。				
3	书柜 1	2400mm*450mm*2080mm、名扬 规格：2400mm*450mm*2080mm（±100mm） ●1、板材：需采用优质环保三聚氰胺板，环保等级达到 E1 级以上板材，耐磨、耐脏、耐高温，质量需符合 GB 18580-2017 和 GB/T15102-2017 标准，静曲强度、内结合强度、表面胶合强度、含水率、握螺钉力、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧等指标需符合检测标准，表面耐污染腐蚀需达到五级，板材密度 0.63g/cm³，板材厚度 3cm，板材握螺钉力（板面 1600N、板边 1000N），板材环保等级必须达到 GB/T 39600 - 2021，甲醛含量 0.025mg/m³；	7	组	2100	14700

		2、热熔胶：采用优质环保热熔胶，质量需符合 GB 18583-2008，总挥发性有机物 3g/kg； 3、五金配件：需采用优质五金配件，导轨、门铰、锁具、三合一等五金配件，质量需符合 QB/T3827-1999（2009）和 QB/T3832-1999(2009)标准； 4、封边带：需采用优质同色 PVC 封边条，厚度 2.5mm，表面光滑，封边严密、平整，质量需符合 QB/T 4463-2013 标准，邻苯二甲酸酯 (DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP)0.001%，不含甲醛； 5、柜门：玻璃材质柜门； 6、参与投标的供应商，须在投标文件中提交关于此产品的参数响应承诺书，承诺书中须明确表示：接受中标后按采购人要求提供样品进行展示并协助进行产品参数的验证，接受中标后按采购人需求提供产品，接受按照采购人的要求将产品安装到指定位置，承诺并确保交付的产品符合或优于上述参数要求。				
4	沙发	1460mm*590mm*710mm、名扬 1、规格：三人位：尺寸 1460mm*590mm*710mm（±100mm）； 2、框架：选用实木框架，窖干后加工成型，经防虫、防腐 处理，结构稳定，不宜变形。 3、面料：选用西皮软包，皮面柔软而富有韧性，透气性强， 无色差，表面无龟裂、破损、无油腻感，光泽持久性。 ■4、海绵：选用高密度定型海绵，软硬适中。（我单位在投标文件中提供所投产品具有第三方检测机构出具的带 CMA 或 CNAS 标识的“海绵”检测报告扫描件，检测项目包含：单位面积热释放速率峰值 400kW/m²；平均燃烧时间 30s；平均燃烧高度 250mm。） 5、粘胶：选用优质环保胶粘剂。	7	套	650	4550

		6、细节：安装严密、平整、端正、牢固，结合处无崩茬和 松动，确保使用寿命更长。 7、脚架：采用五金脚架，坚固、耐用。 8、参与投标的供应商，须在投标文件中提交关于此产品的参数响应承诺书，承诺书中须明确表示：接受中标后按采购人要求提供样品进行展示并协助进行产品参数的验证，接受中标后按采购人需求提供产品，接受按照采购人的要求将产品安装到指定位置，承诺并确保交付的产品符合或优于上述参数要求。				
5	茶水柜	800mm*400mm*800mm、名扬 1、规格：尺寸长 800mm，深 400mm，高 800mm（±50mm） ★2、基材：选用优等绿色环保型中密度纤维板，内结合强度 0.45MPa，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准。 3、木皮：胡桃木皮贴面，经过 7-9 道涂研工艺处理，具有防潮、强度大、韧性好、耐磨损、抛光性好、木纹清晰。 4、油漆：环保 PU 净味漆，绿色环保，五底三面，透明度高，色泽柔和，手感良好。 5、粘胶：高级环保胶粘剂。 6、配件：优质五金配件。 7、参与投标的供应商，须在投标文件中提交关于此产品的参数响应承诺书，承诺书中须明确表示：接受中标后按采购人要求提供样品进行展示并协助进行产品参数的验证，接受中标后按采购人需求提供产品，接受按照采购人的要求将产品安装到指定位置，承诺并确保交付的产品符合或优于上述参数要求。	7	套	450	3150

6	办公 桌 2	1500mm*800mm*800mm、名扬 办公桌规格：长 1500mm*宽 800mm*高 800mm（±100mm） ■1、板材：桌面板及主材需采用优质环保三聚氰胺板，环保等级达到 E1 级，耐磨、耐脏、耐高温，质量需符合 GB 18580-2017 和 GB/T15102-2017 标准，静曲强度、内结合强度、表面胶合强度、含水率、握螺钉力、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧等指标需符合检测标准，表面耐污染腐蚀需达到五级，板材密度 0.63g/cm³，板材厚度 5cm, 板材握螺钉力（板面 1600N、板边 1000N），板材环保等级必须达到 GB/T 39600 - 2021，甲醛含量 0.025mg/m³；（我单位在投标文件中提供具有第三方检测机构出具的带 CMA 或 CNAS 标识的“桌面板”检测报告扫描件，符合 GB/T 16422.3-2022 标准，检测项目包含：有害物质（苯、甲苯、二甲苯、TVOC、可迁移元素）未检出，甲醛释放量 0.025mg/m³，外观质量要求、理化性能（吸水厚度膨胀率 12%、静曲强度 24MPa）、重金属元素含量、荧光紫外灯测试合格；） 2、热熔胶：采用优质环保热熔胶，质量需符合 GB 18583-2008，总挥发性有机物 3g/kg； 3、五金配件：需采用优质五金配件，导轨、门铰、锁具、三合一等五金配件，质量需符合 QB/T3827-1999（2009）和 QB/T3832-1999(2009)标准； 4、封边带：需采用优质同色 PVC 封边条，厚度 2.5mm，表面光滑，封边严密、平整，质量需符合 QB/T 4463-2013 标准，邻苯二甲酸酯（DEHP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP）0.001%，不含甲醛； 5、参与投标的供应商，须在投标文件中提交关于此产品的参数响应承诺书，承诺书中须明确表示：接受中标后按采购人要求提供样品进行展示并协助进行产品参数的验证，接受中标后按采购人需求提供产品，接受按照采购人的要求将产品安装到指定位置，承诺并确保交付的产品符合或	27	套	650	17550
---	-----------	--	----	---	-----	-------

		优于上述参数要求。 6、实际根据招标人需求，经移动摆放后可直接拼接成双人或四人位（拼接后须整体协调），单套桌子配备 2 个斜 5 孔插座。				
7	办公椅 2	BGY-002、名扬 1、框架材质：采用金属材质，坚固耐用，承重能力 200kg，具备良好的防腐蚀、防锈性能。 2、座面与靠背：座面和靠背主体为黑色，座面采用透气网布或优质海绵填充，靠背为网布材质，保证透气性，网布密度 200 目，不易变形。 3、扶手：固定扶手，与座椅整体风格协调，材质与框架一致，表面光滑无毛刺。 4、结构设计：采用简约的框架式结构，线条流畅，符合人体工程学设计，能有效缓解久坐疲劳。 5、尺寸要求：座高范围在 40cm - 48cm ，座宽 45cm，座深 40cm ，靠背高度 50cm 。 6、颜色：整体颜色为黑色，颜色均匀，无明显色差。 7、环保要求：所用材料须无异味，有害物质释放量达标。 8、参与投标的供应商，须在投标文件中提交关于此产品的参数响应承诺书，承诺书中须明确表示：接受中标后按采购人要求提供样品进行展示并协助进行产品参数的验证，接受中标后按采购人需求提供产品，接受按照采购人的要求将产品安装到指定位置，承诺并确保交付的产品符合或优于上述参数要求。	27	套	200	5400
8	系办座椅	BGY-6236、名扬 1、座椅类型及设计：专业人体工学办公椅，依据人体脊柱自然曲线设计，可有效分散身体压力，确保舒适久坐，适用于家庭及企业办公环境。	16	个	360	5760

		★2、材质要求：坐垫：采用灰胶灰色海绵材质，经检测具有高回弹、高密度特性，久坐不易变形，表面材质亲肤透气、耐磨易清洁。脚架：电镀材质脚架，通过相关检测，表面光滑无瑕疵，具备良好防锈、耐腐蚀性能。 3、功能要求：可躺角度：具备可调节躺卧功能，最大可躺角度达 165°，调节过程平稳顺滑，不同躺卧角度下均能保持稳固。升降功能：可通过座椅下方操控装置调节高度，调节范围满足不同身高人群需求，升降过程顺畅，无卡顿异响。旋转功能：支持 360° 自由旋转，旋转过程平稳灵活，旋转轴坚固耐用，可承受日常频繁使用。 ●4、距座面前沿 60mm 部位加载 600N，水平拉力 20N，保持 5s，无倾翻；扶手加载 350N，座面加载 250N，水平拉力 20N，保持 5s，无倾翻；座面加载 600N，椅背高 300mm 处水平拉力 FN，保持 5s，无倾翻； 5、配件：配备可灵活调节角度与长度的搁脚，方便使用者伸展腿部、放松身体。				
9	书柜 2	2000mm*400mm*2000mm、名扬 1、规格：2000mm*400mm*2000mm（±100mm） ■2、材质：主材采用 E1 级浸渍胶膜纸饰面刨花板，板材环保等级必须达到 GB/T 39600 - 2021，甲醛含量 0.025mg/m³，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧达到 4 级以上，表面耐干热达 4 级以上，表面耐污染腐蚀达 4 级以上，表面耐龟裂达 4 级以上，表面耐水蒸气达 4 级以上，耐光色牢度灰度 4 级以上；（我单位在投标文件中提供所投产品具有第三方检测机构出具的带 CMA 或 CNAS 标识的刨花板检测报告扫描件，检测内容包含：静曲强度 12MPa，	24	组	2100	50400

		弹性模量 1700MPa，内结合强度 0.4MPa，表面胶合强度 0.6MPa, 2h 吸水厚度膨胀率 5%，含水率 9.5%，密度 0.6g/cm²，板面握螺钉力 1000N，板边握螺钉力 800N)； 3、封边：优质同色 PVC 封边，优质热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 4、五金件：采用五金配件，产品用五金连接件拼接后整体显得紧密，间隙细小，保持适当间隙；优质三合一连接件； 5、粘合剂材：环保胶粘剂； 6、柜门：玻璃材质柜门； 7、参与投标的供应商，须在投标文件中提交关于此产品的参数响应承诺书，承诺书中须明确表示：接受中标后按采购人要求提供样品进行展示并协助进行产品参数的验证，接受中标后按采购人需求提供产品，接受按照采购人的要求将产品安装到指定位置，承诺并确保交付的产品符合或优于上述参数要求。				
10	会议桌	6000mm*1800mm*760mm、名扬 1、参考规格：6000mm*1800mm*760mm (±100mm)； ●2、材质：桌面及主材采用 E1 级以上板材。抑菌率(金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、铜绿假单胞菌)99%；有害物质苯、甲苯、二甲苯、TVOC、可迁移元素未检出，板材环保等级必须达到 GB/T 39600 - 2021，甲醛含量 0.025mg/m³； 3、封边：优质同色 PVC 封边，优质热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；	3	张	3300	9900

		4、五金件：采用五金配件，产品用五金连接件拼接后整体显得紧密，间隙细小，保持适当间隙；优质三合一连接件； 5、粘合剂材：环保胶粘剂； 6、参与投标的供应商，须在投标文件中提交关于此产品的参数响应承诺书，承诺书中须明确表示：接受中标后按采购人要求提供样品进行展示并协助进行产品参数的验证，接受中标后按采购人需求提供产品，接受按照采购人的要求将产品安装到指定位置，承诺并确保交付的产品符合或优于上述参数要求。				
11	会议椅	500mm*550mm*900mm、名扬 1、尺寸：须与会议桌尺寸配套，尺寸：500mm*550mm*900mm（±100mm） ●2、材质：面料采用复合高强度网布，防火防静电耐磨强、透气性好、经防污处理、不褪色，甲醛含量不得检出，可分解致癌芳香胺染料：砷、铅、镉、六价铬、钴、镍、汞、总铅、总镉不得检出，染色牢度（耐水(变色、沾色)、耐酸汗渍(变色、沾色)、耐碱汗渍(变色、沾色)）4级； ■3、海棉：采用海绵稳定性好。检验项目至少包含但不限于通过引燃的香烟抗引燃特性试验无续燃、阴燃现象，通过模拟火柴火焰抗引燃特性试验无续燃、阴燃现象，甲醛释放量未检出；（我单位在投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖单位公章，检测报告须具有 CMA 或 CNAS 标识，检测项目包含：密度 62kg/m³，断裂伸长率 158%，干热老化后拉伸强度 185kPa，湿热老化后拉伸强度 150kPa，65%25%压缩永久变形 3.8，75%压缩永久变形 2%，回弹率 62%，拉伸强度 199kPa，撕裂强度 4.9N/cm，回弹性能 60%，压缩永久变形 2%。）； 4、椅架：采用优质钢管冷轧弯曲，壁厚 2.0mm，经镀铬工艺处理，质感光滑，接地处配尼龙脚垫；	170	个	130	22100

		5、参与投标的供应商，须在投标文件中提交关于此产品的参数响应承诺书，承诺书中须明确表示：接受中标后按采购人要求提供样品进行展示并协助进行产品参数的验证，接受中标后按采购人需求提供产品，接受按照采购人的要求将产品安装到指定位置，承诺并确保交付的产品符合或优于上述参数要求。				
12	会议 长条 桌	1200mm*550mm*750mm、名扬 1、长度： 1200mm，宽度： 550mm，高度： 750mm；（±50mm） 2、桌面基材：选用 E1 级以上中密度纤维板（MDF），其密度均匀，结构稳定，握钉力强，环保指标符合国家相关标准，保障使用安全； 3、桌腿材质：采用优质 Q235 钢材，强度高、韧性好，具有良好的抗压和抗变形能力。钢材壁厚为 50mm，确保桌腿的坚固性； ■4、表面处理：经过静电喷涂工艺处理，涂层厚度均匀，约为 2 μ m ，形成致密保护膜，具备优异的防锈、防腐蚀性能，在湿度 70%、温度 60℃的环境下测试 5 小时，无生锈、腐蚀现象；（我单位在投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖单位公章，检测报告须具有 CMA 或 CNAS 标识） 5、连接件：采用高强度五金连接件，如锌合金材质的三合一连接件，承载能力强，连接稳固，可确保桌面与桌腿连接紧密，长期使用不易松动； 6、参与投标的供应商，须在投标文件中提交关于此产品的参数响应承诺书，承诺书中须明确表示：接受中标后按采购人要求提供样品进行展示并协助进行产品参数的验证，接受中标后按采购人需求提供产品，接受按照采购人的要求将产品安装到指定位置，承诺并确保交付的产品符合或	35	张	320	11200

		优于上述参数要求。				
13	长条桌	2000mm*800mm*740mm、名扬 1、长度： 2000mm，宽度： 800mm，高度： 740mm（±50mm） ■2、桌面：桌面厚度 25mm，边缘经过倒圆角处理，圆角半径 5mm，选用 E1 级以上板材环保中密度纤维板（MDF），甲醛释放量 0.124mg/m³（依据 GB 18580 - 2017 标准检测）；（我单位在投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖单位公章，检测报告须具有 CMA 或 CNAS 标识，检测项目包含：表面采用三聚氰胺饰面工艺，三聚氰胺浸渍纸克重 120g/m²，具有良好的耐磨性（表面耐磨转数 8000 转，依据 GB/T 17657 - 2013 标准检测）、耐刮性（硬度达到 2H 及以上，依据 GB/T 6739 - 2018 标准检测）、耐污性（耐污染腐蚀等级 4 级，依据 GB/T 17657 - 2013 标准检测）以及易清洁性）； 3、桌架材质：采用优质 Q235 钢材，钢材厚度为 1.8mm，屈服强度 235MPa，抗拉强度 375MPa。钢材表面进行酸洗、磷化等预处理后，采用静电喷塑工艺，塑粉为优质环保型粉末，涂层厚度在 0.08 - 0.12mm 之间，涂层均匀、平整、光滑，附着力达到 1 级（依据 GB/T 9286 - 1998 标准检测），无流挂、起皱、露底等缺陷，具备良好的防锈、防腐性能，盐雾试验时间 72 小时（依据 GB/T 10125 - 2012 标准检测）； ■4、承重能力：桌面均匀承重能力 120kg，在承载 120kg 重物持续 24 小时后，桌面变形量不超过 3mm，卸载重物后，桌面应恢复原状，无永久变形，桌子在水平地面上摇晃幅度不超过 2mm。在桌角施加 100N 水平推力时，桌子不应出现倾倒现象，且在推力撤销后能迅速恢复稳定状态；	12	张	450	5400

	（我单位在投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖单位公章，检测报告须具有 CMA 或 CNAS 标识）； 5、桌腿：选用优质钢材尺寸 50*50mm，材质强度高、韧性好，屈服强度 235MPa，抗拉强度 375MPa ； 6、参与投标的供应商，须在投标文件中提交关于此产品的参数响应承诺书，承诺书中须明确表示：接受中标后按采购人要求提供样品进行展示并协助进行产品参数的验证，接受中标后按采购人需求提供产品，接受按照采购人的要求将产品安装到指定位置，承诺并确保交付的产品符合或优于上述参数要求。				
--	--	--	--	--	--

注：

- 1、所有投标只能选择一种方案，单价和合价的报价只能是唯一，且须列出详细的分项报价。（与采购清单项相一致，不得缺项，否则视同包含在其他项目。）
- 2、投标报价采用综合单价法，综合单价包括但不限于为完成项目全部内容所发生的：货物设备费、人工费、材料费（含主材及辅材）、装卸费、运输费、安装费、调试费、管理费、利润、风险费用、代理费及后期服务及国家对中标单位征收的各种税费等所有一切费用，采购人不再为此项目支付任何费用，综合单价今后将不做任何调整。

法定代表人或代理人（被授权人）：  （签字或盖章）

投标供应商名称：  安徽省禹天科技有限公司 （公章）

日 期：2025 年 6 月 30 日